

FDV

HURTIGKOBLINGER SERIE 1



FDV

Hurtigkobling Serie 1

Produkt:	HURTIGKOBLING SERIE 1	
Leverandør:	Eurofusion AS – Kongeveien 129 – 1407 Vinterbro	
Tlf:	64 00 70 60	
E-post:	info@efas.no	
Produsent:	Plasson Ltd. / Star Kunststoffe GmbH	
Anvendelse:	Til bruk i VA anlegg, havbruksnæring, prosessanlegg, industri o.l.	
Tekniske data:	Dimensjon/Type d20MM, d25MM, d32MM, d40MM, d50MM, d63MM Innvendig gjenger: 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2" og 2". Parallele gjenger Utvendig gjenger 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2" og 2". Koniske gjenger	
Bruksområde-medie::	Nøytrale væsker uten partikler. Ventilens bestanddeler som er i mediekontakt er motstandsdyktig mot medier som er oppgitt i produsentens resistensliste. Temperaturområdet oppgitt i databladet er også gyldig for resistensytelsen til ventilen. KAN IKKE BRUKES I VARMTVANNAPPLIKASJONER, MEN TÅLER KULDEGRADER	
Nominelt trykk:	PN16	
Materiale:	Kropp	Polypropylen
	Mutter	Polypropylen
	Split ring / Gripe ring	Acetal (POM)
	Støttehylse	Acetal (POM)
	Pakning	Nitril gummi (NBR)
	Forsterkede ringer	Rustfritt stål
	Messing gjenger	ADZ – avsinkningsfri messing
Union:	Innstikkskoblinger for PE-rør etter EN12201 SDR11/SDR17	
Kvalitetssikring:	Tilfredstiller krav og spesifikasjoner i henhold til ISO 14236	
Godkjent:	Sertifisert i henhold til NS-EN 12 201, EN-1555, Nordic Polymark Produktgodkjenning SINTEF – se siste side	

Eurofusion AS - Kongeveien 129 - 1407 Vinterbro - info@efas.no - www.efas.no
Tlf: 64 00 70 60 - Fax: 64 00 70 69 - Organisasjonsnummer NO 990 050 139 MVA

FDV

Hurtigkobling Serie 1

Brannfare: Antenneslespunkt 380°C, ingen reel fare

Helsefare: Ingen helsefare ved normal bruk. Kun fare ved brann
Generelt er den største faren ved brenngasser innholdet av CO. Denne gas-
sen er luktfri og har både akutte og toksiske effekter. Symptomer er svim-
melhet, tretthet, hodepine, kvalme og uregelmessig pust

Førstehjelp: Ved symptomer som beskrevet over – sørg for frisk luft og tilkalle lege

:

FDV

Hurtigkobling Serie 1



Produktsertifikat

Nr. 1601

SINTEF bekrefter at

Plasson innstikkskoplinger for PE-rør, dimensjon 20 – 63 mm

er i samsvar med kravene i:

EN 3501, 3503, 3458 og 3459
Produktene er trykktestet ved 16 bar

Innehaver av sertifikatet:

Eurofusion AS
Kongeveien 129
1407 Vinterbro

Produsent:
Plasson Ltd
Menashe, Israel

Utstedt: 17.01.2011
Fornyet: 10.04.2019
Gyldig frem til 01.05.2024, forutsatt at sertifikatet er listet på
www.sintefcertification.no

Produktet er underlagt overvåking i samsvar med kravene i NS-EN ISO/IEC 17065

Monica S. Nodland

Monica Strøm Nodland
Sertifiseringsleder

SINTEF Certification
www.sintefcertification.no
e-post: certification@sintef.no

MAL PSa aan versjon 09.01.2019

SINTEF AS
www.sintef.no
Org. nr. NO 919 303 808 MVA

EFAS

Eurofusion AS - Kongeveien 129 - 1407 Vinterbro - info@efas.no - www.efas.no
Tlf: 64 00 70 60 - Fax: 64 00 70 69 - Organisasjonsnummer NO 990 050 139 MVA