

VVS  
MED  
FINISS

## DRIFT OCH SKÖTSELINSTRUKTIONER



Denna produkt är anpassad till branschregler Säker Vatteninstallation. Faluplast garanterar produktens funktion om branschreglerna och monteringsanvisningen följs.

### FLEXI GOLVBRUNN Med sido och bottenutlopp, 75mm NRF 451 6207 FP 65000 vit



Brunnens samtliga delar är tillverkade i PP. Vid normal drift kan man behöva rensa vattenlåset, följ då arbetsordningen nedan;

#### Användningsområde:

Brunnen med förhöjningsringar, är typgodkänt av SINTEF enligt NS-EN 1453 (Monteringsplattan med distans kan ej typgodkännas enligt NS-EN 1453) och är avsedd för avledning av spillvatten och montering i betong- eller träbjälklag med golvbeläggning av plastmatta eller klinker.

Tillbehör är:

Förhöjningsring 15mm	NRF 451 6203
Förhöjningsring 25mm	NRF 451 6206
Monteringsplatta	NRF 451 6201
Distans monteringsplatta	NRF 451 6202

#### Underhåll:

- Tag bort silen från brunnen genom att lyfta den rakt upp med lämpligt verktyg, t.ex. med skruvmejsel (OBS vassa verktyg kan ge märken i plasten)
- Lyft ur vattenlåsetsatsen.  
Den kan sitta lite hårt varvid man kan bli tvungen att stoppa ner handen i dykröret och trycka samt dra upp dykröret.
- Gör rent dykrör och brunn (använd bara milda rengöringsmedel)
- Montera sedan tillbaka allt i omvänd ordning.
- Verifiera att alla delar sitter korrekt samt att silen snäpper fast.

#### Montering:

För montering gäller den monteringsinstruktion som medföljer respektive produkt. Saknas den eller ny behövs, ber vi er kontakta AB Faluplast på [info@faluplast.com](mailto:info@faluplast.com)

Sväljkapacitet 0,8liter/sek

Max användningstemperatur kontinuerligt 80°, tillfälligt 90°

PP har bra beständighet mot de flesta kemikalier, såsom olja, bensin och tensider.

**Faluplast**